

Ortofon Rondo

Low-Output MC-Tonabnehmer



Rondo Red



Rondo Blue



Rondo Bronze

Ausgangsspannung	0,5mV*	0,5mV*	0,5mV*
Verstärkeranschluss	Phono MC	Phono MC	Phono MC
Kanalabweichung	<2dB / 1kHz	<1,5dB / 1kHz	<1dB / 1kHz
Übersprechdämpfung	>22dB / 1kHz	>25dB / 1Khz	>25dB / 1Khz
Übersprechdämpfung	>15dB / 15kHz	>18dB / 15kHz	>18dB / 15kHz
Frequenzbereich	20-30.000Hz	20-35.000Hz	20-40.000Hz
Frequenzgang	20-20.000Hz $\pm$ 2dB	20-20.000Hz $\pm$ 1,5dB	20-20.000Hz $\pm$ 1,5dB
Abtastfähigkeit	80 μ m** / 315Hz	85 μ m** / 315Hz	90 μ m** / 315Hz
Nadelnachgiebigkeit, lateral	15 μ m/mN	15 μ m/mN	15 μ m/mN
Abtastdiamant	elliptisch, nackt	Fritz Gyger 70, nackt	Fritz Gyger 80, nackt
Verrundung	r/R 8/18 μ m	r/R 5/70 μ m	r/R 5/80 μ m
Auflagekraftbereich	20-25mN (2,0-2,5g)	20-25mN (2,0-2,5g)	20-25mN (2,0-2,5g)
Empf. Auflagekraft	23mN (2,3g)	23mN (2,3g)	23mN (2,3g)
Abtastwinkel	20 Grad	20 Grad	20 Grad
Gleichstromwiderstand	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
Empf. Abschlusswiderstand	10-200 Ohm	10-200 Ohm	10-200 Ohm
Gehäusematerial	Holz/Resin	Holz/Resin	Holz/Resin
Gewicht	10,5g	10,5g	10,5g
Besonderheiten	Wicklung aus zweifach vergoldetem OFC-Kupferdraht	Wicklung aus zweifach vergoldetem OFC-Kupferdraht	Wicklung aus zweifach vergoldetem OFC-Kupferdraht, konischer Aluminium-Nadelträger

*bei 1kHz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten